



**Especificaciones Ledvance Panel LED IndiviLED 33W 4000lm - 840 Blanco Frio | 60x60cm - UGR <16 - Zigbee Regulable**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SKU                              | 240877                        |
| EAN                              | 4058075521841                 |
| Código del Fabricante            | 4058075521841                 |
| Marca                            | Ledvance                      |
| Nombre del fabricante            | PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                        |
| Vida Media (hora)                | 60000                         |
| Product Serie                    | IndiviLED                     |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Conexión inalámbrica          | Zigbee                               |
| Lighting Control              | Zigbee                               |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 33W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, con Zigbee                       |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Color Claro                | Blanco                     |
| Configuración de Color     | Color único                |
| Lampara Incluida           | Sí                         |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4000lm                     |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 121                        |
| Nivel de Protección IP     | IP40                       |
| Protección Contra impactos | IK08 - 5 Joule             |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de tornillo, 2 polos |
| Factor de Potencia         | >0.90                      |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 16 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 45                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 50      |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

