



Especificaciones Noxion Panel LED  
Ecowhite V4.0 28W 3200lm - 830 Luz  
Cálida | 120x30cm - UGR <19 - Philips  
driver

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 248934                                                                              |
| EAN                              | 8719157048675                                                                       |
| Código del Fabricante            | 8719157048675                                                                       |
| Marca                            | Noxion                                                                              |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3200lm 3000K 300X1200 UGR<19 (panel height 34mm) |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 4 años                                                                              |
| Vida Media (hora)                | 70000                                                                               |
| Product Serie                    | Ecowhite                                                                            |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 28W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3200lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 114               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de presión  |
| Acabado del Reflector      | Mate              |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)               |
| Temperatura de Funcionamiento               | +10 to +35                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 34       |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

## Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

