



Especificaciones Philips Downlight LED  
Coreline DN142B Polycarbonate  
Blanco 14.9W 1200lm 60D - 840 Blanco  
Frio | Recorte 155mm - IP20 - Dali  
Regulable - Blanco Reflector - Módulo  
De Emergencia

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| SKU                              | 248712                       |
| EAN                              | 8720169109056                |
| Código del Fabricante            | 8720169109056                |
| Marca                            | Philips                      |
| Nombre del fabricante            | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                       |
| Vida Media (hora)                | 50000                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | 3 Horas                              |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 14.9W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Color Claro                                 | Blanco                           |
| Configuración de Color                      | Color único                      |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                               |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1200lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 80                               |
| Factor de Potencia                          | >0.95                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 - Para pasillos y escaleras |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                                    | 10905600                      |
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Policarbonato                 |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 6 polos] |
| Product Serie                           | DN142B                        |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 82  |
| Diámetro (mm) | 162 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

